سرج ارستر سیگنال ابزار دقیق و کنترل، ۱۲۰ V AC مدل TTC-۶-MOV-D-۱۲۰AC-PT-I

مدل TTC-6-MOV-D-120AC-PT-I · کد سفارش 1109689



نوع طبق IEC	ولتاژ نامی UN
C1	**120 V AC**
آرایش مدار	حداکثر ولتاژ کار دائم Uc
Line-Line	**150 V DC**
جریان سیم ارت IPE	جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs) (سیم به سیم)
≤ 100 µA	**2.5 kA**

سرج ارستر سیگنال برای حلقه‌های ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر، ورودی و خروجی‌های دیجیتال و سیگنال‌های کنترلی. روی ریل DIN داخل تابلوی کنترل، درست پیش از کارت ورودی PLC یا DCS نصب می‌شود و ترانسمیترها و کارت‌ها را در برابر اضافه ولتاژ کابل‌های طولانی میدان محافظت می‌کند. سرج ارستر مدل TTC-۶-MOV-D-۱۲۰AC-PT-I؛ در مدارهای ایمنی (SIL) قابل استفاده است، نشانگر وضعیت دارد. مشخصات کامل، نقشه‌ها و مدل‌های هم‌خانواده در ادامه آمده است.

مشخصات فنی

مشخصات الکتریکی

نوع طبق IEC	C1 C2
ولتاژ نامی UN	120 V AC
آرایش مدار	Line-Line
حداکثر ولتاژ کار دائم Uc	150 V DC 150 V AC
جریان سیم ارت IPE	≤ 100 µA

جریان‌های تخلیه و سطح حفاظت

جریان تخلیهٔ نامی In (8/20 µs) (سیم به سیم)	2.5 kA
سطح حفاظت ولتاژ Up (سیم به سیم)	≤ 200 V (C1 - 800 A) ≤ 500 V (C2 - 5 kV)
زمان پاسخ tA (سیم به سیم)	≤ 25 ns

مشخصات سیگنال، انتقال و تکمیلی

تعداد زوج سیم در هر ماژول	1
جریان نامی	10 A (60 °C)
جریان مؤثر در Uc	≤ 100 µA
افت ورودی aE، متقارن	typ. 0.3 dB (≤ 300 kHz / 150 Ω)
فرکانس قطع fg (3 dB)، متقارن، سیستم	typ. 1 MHz 150 Ω
ظرفیت خازنی (سیم به سیم)	5 nF
مقاومت هر مسیر	≤ 100 mΩ
دوام در برابر ضربه (سیم به سیم)	C1 - 800 A C2 - 2,5 kA

اتصال و سیم

نوع اتصال	فشاری (Push-in)
سطح مقطع سیم افشان	0.2 mm² ... 2.5 mm²

کنتاکت هشدار از راه دور

نمایش خرابی	نشانگر چشمی

ابعاد، مواد و نصب

ساختار	DIN rail module, one-piece
عرض	6.2 mm
ارتفاع	92 mm
عمق	69.5 mm (با احتساب ریل 7.5 mm)
کلاس اشتعال UL 94	V-0
جنس بدنه	PBT
نصب	ریل DIN 35 mm


شرایط محیطی

درجهٔ حفاظت	IP20 (with end cover)
دمای کار	-40 °C ... 85 °C

استانداردها


استاندارد	IEC 61643-21 EN 61643-21

نقشه‌ها



نقشهٔ ابعادی (میلی‌متر)

کاربرد و محل نصب



کاربردها

- ورودی آنالوگ ۴ تا ۲۰ میلی‌آمپر PLC و DCS
- سیگنال ترانسمیترهای فشار، دما، سطح و دبی
- ورودی و خروجی‌های دیجیتال کنترل